

EGA
perfil



Pasión técnica



PERFIL INTERMEDIO MÁGNUM

**Máximas prestaciones del mercado
en poste intermedio**

PERFIL INTERMEDIO MÁGNUM

Máximas prestaciones del mercado en poste intermedio



DESCRIPCIÓN

Poste intermedio 60x40 mm. de formato abierto con las máximas prestaciones. Insuperable robustez y resistencia mecánica. Estabilidad y clavado al suelo inmejorable. Ideal para espaladeras de gran producción, zonas de fuerte exposición al viento, grandes desarrollos vegetativos y para todo tipo de terrenos.


CALIDAD

TIPO DE ACERO Y RECUBRIMIENTO: Acero DX51D, galvanizado Z-275, según EN-10346:2015. Bajo demanda se pueden fabricar con recubrimientos superiores (Magnelis...) y materiales diferentes (decapados, corten...).

ESPEORES EN LOS QUE SE FABRICA: 1,50 / 1,80 mm.

LONGITUDES ESTÁNDAR (MM.): 2200 y 2000.

Bajo demanda se puede fabricar la longitud deseada.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Presentamos los postes con ranurado mixto, paralelo en la parte superior y alterno en la inferior, lo que añade mayor versatilidad y resistencia.

Bajo demanda se pueden hacer todo tipo de ranuras: paralelas, alternas, taladro central, ranuras horizontales H, relebaje automático RA o combinación de varias de ellas.

Los postes están sellados y marcados con el año de fabricación.

Los postes están totalmente preparados para la mecanización integral (vendimia, prepoda, despunte, intercepas...).

Se aconseja el clavado del poste entre 1/3 de la longitud total, dependiendo de las instalaciones y tipo de terrenos.

La distancia entre postes variará entre 4 y 6 metros en función de las características de cada explotación.

SECCIÓN

A (ancho) mm. 60

B (canto) mm. 40

Peso por metro lineal (kg/ml): e= 1,5 mm. / 1,625
e= 1,8 mm. / 1,950

Tolerancia long. (+/- mm.): 3,000

Tolerancia desarrollo (+/- mm.): 1,000

Inercias (e=1,80 mm.): I1 (vertical) mm⁴: 115.207

I2 (horizontal) mm⁴: 45.126

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Tipo de ranura: Ranura N y bajo pedido H y RA.

Cantidad de ranuras según longitud:

Longitudes (mm.) **Unidades**

2000 12

2200 12

Unidades por paquete: 150 unidades

Unidades por camión completo (según longitudes)

Longitudes (mm.) **Unidades** Para e=1,50 mm.

1800 8400

2000 7650

2200 6900

2500 6150