

EGA 
perfil 

Pasión técnica



PERFIL EXTREMO NORMAL

**Adecuada relación
calidad - precio**

PERFIL EXTREMO NORMAL

**Adecuada relación
calidad - precio**



DESCRIPCIÓN


Poste extremo 57x45 mm. de formato abierto con buena resistencia mecánica y sujeción en el terreno, para viñedos de mediana producción.

CALIDAD

TIPO DE ACERO Y RECUBRIMIENTO: Acero DX51D, galvanizado Z-275, según EN-10346:2015.

ESPEORES EN LOS QUE SE FABRICA: 2,00 mm.

LONGITUDES ESTÁNDAR (MM.): 2500 / 2200 / 2000 y 1800.
Bajo demanda se puede fabricar la longitud deseada.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los ranurados a lo largo de los postes permiten adaptar tensores y cadenetas con la mayor comodidad y rapidez.

Los postes están sellados y marcados con el año de fabricación.

Los postes están totalmente preparados para la mecanización integral (vendimia, pre poda, despunte, intercepas...).

Se aconseja el clavado del poste de una profundidad de 1/3 de la longitud total, dependiendo de las instalaciones y tipo de terrenos.

Se recomienda no exceder de 100 m. en la longitud de línea total.

SECCIÓN

A (ancho) mm.	57
B (canto) mm.	45
Peso por metro lineal (kg/ml):	2,010
Tolerancia long. (+/- mm.):	3,000
Tolerancia desarrollo (+/- mm.):	1,000
Inercias:	I1 (vertical) mm ⁴ : 107.751
	I2 (horizontal) mm ⁴ : 46.315

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Tipo de ranura:	Ranura de extremo
Cantidad de ranuras según longitud:	
Longitudes (mm.)	Unidades
1800	9
2000	12
2200	12
2500	15
Unidades por paquete:	200 unidades
Unidades por camión completo (según longitudes)	
Longitudes (mm.)	Unidades
1800	6800
2000	6200
2200	5600
2500	4800

