

**EGA**   
*perfil*

*Pasión técnica*



**PIQUET DE TÊTE OSCAR**

**Robustesse maximale dans  
un piquet du tête**

# PIQUET DE TÊTE OSCAR

**Robustesse maximale dans un piquet du tête**



## DESCRIPTION

Piquet de tête ouvert 67x67 mm. avec une robustesse maximale pour tous les types d'installations, principalement conçu pour: les vignobles de grandes productions, vignobles très végétatifs, les zones fortement exposées au vent et les terrains durs et rocailleux.


## LA QUALITÉ

**TYPE D'ACIER ET REVÊTEMENT:** Acier DX51D galvanisé Z-275, conformément à la norme EN-10346: 2015.

**ÉPAISSEUR:** 2,00 mm.

**LONGUEURS STANDARD (MM.):** 2500 / 2200 y 2000.

Sur demande, la longueur souhaitée peut être fabriquée.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Les encoches sur la longueur permettent d'utiliser les tendeurs, coulisses, chaînettes et d'autres accessoires avec commodité.

Les piquets EGA Profil sont signés et datés pour contrôler la qualité.

Les piquets sont étudiés pour l'utilisation du palissage mécanique du vignoble (machines à vendanger, à prétailler et releveuse mécanique).

On conseille d'enforcer le piquet 1/3 de la longueur selon le type d'installation et de terrain.

Il est recommandé de ne pas dépasser 100 m. dans la longueur totale de la ligne.

## LA COUPE TRANSVERSALE

<b>A (largeur) mm.</b>	67	
<b>B (hauteur) mm.</b>	67	
<b>Poid par mètre (kg/ml)</b>		2,952
<b>Tolérance de longueur (+/- mm.)</b>		3,000
<b>Tolérance au développement (+/- mm.)</b>		1,000
<b>Inertie:</b>	I1 (vertical) mm <sup>4</sup> :	191.310
	I2 (horizontal) mm <sup>4</sup> :	173.050

## PRÉSENTATION ET EMBALLAGE

**Type de encoche:** Encoche du Tête

**Quantité du encoche selon la longueur:**

<b>Longueurs (m.)</b>	<b>Unités</b>
2000	12
2200	12
2500	15

**Unités par ballot:** 90 uts.

**Unités par camion complet**

<b>Longueurs (m.)</b>	<b>Unités</b>
2000	4230
2200	3780
2500	3330