POSTE TUBO

El origen de la gama

AGRÍCOLA 3.0

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com

POSTE TUBO

El origen de la gama

Longitudes estándar (mm): 2250 y 2000.
Bajo demanda se puede fabricar la longitud deseada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Bajo demanda se pueden hacer todo tipo de presentaciones, realizando las perforaciones a las distancias requeridas. Asimismo se realiza un marcado para indicar la profundida de clavado.

Se aconseja el clavado del poste entre 1/3 y 1/4 de la longitud total, dependiendo de las instalaciones y tipo de terrenos.

La distancia entre postes variará entre 4 y 6 metros en función de las características de cada explotación.

DESCRIPCIÓN

Este tipo de postes se utilizan como postes extremos (diam. 40 esp.:1,50 mm) o como poste intermedio (diam. 32 esp.:1,50 mm). Presenta formato cerrado con perfecta resistencia mecánica para espalderas de media producción, vegetación considerable y climatologias muy cambiantes (fuertes vientos en todas las direcciones). Especialemente recomendado para terrenos duros, pedregosos y muy húmedos. Elasticidad y torsión ideal para alturas no superiores a 2,00 m.

CAMPO DE APLICACIÓN

Tipo de acero y recubrimiento: Acero DX51D, galvanizado en CALIENTE, según EN-10346 : 2015

Espesores en los que se fabrica: 1,50 mm.

SECCIÓN

Diam. Extremo (ancho) mm		40
Diam. Intermedio (canto) mm		32
Peso por metro lineal (kg/ml):		
diam.: 40 mm. e= 1,5 mm.		1,480
diam.: 32 mm. e= 1,5 mm.		1,180
Tolerancia long. (+/- mm):		3,000
Tolerancia desarrollo (+/- mm):		1,000
Inercias:	I1 = I2 (extremo) mm^4:	67.300
	I1 = I2 (intermedio) mm^4:	33.500

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Tipo de ranura: Se realizan perforaciones para poder alojar un pasador.

Cantidad de perforaciones según longitud:

Longitudes (mm)	**Unidades**
2000	3
2250	4

Unidades por paquete: 100

Unidades por camión completo (según longitudes)

Longitudes (mm)	**Unidades**
2000	10500
2250	7400

CE