



EGA

perfil

PIQUET TUBE

L'origine de la gamm

3.0
AGRICOLE

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com



Longueurs standard (mm): 2250 et 2000.
Sur demande, la longueur souhaitée peut être fabriquée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Sur demande, toutes sortes de présentations peuvent être faites, forant aux distances requises. De même, un marquage est fait pour indiquer la profondeur d'enfoncer.

On conseille d'enfoncer le piquet 1/3 ou 1/4 de la longueur selon le type d'installation et de terrain.

La distance entre les postes variera entre 4 et 6 mètres en fonction des caractéristiques de chaque exploitation.

DESCRIPTION

Ces types de piquets sont utilisés comme piquet de tête (diam. 40 esp.: 1,50 mm) ou comme pique intermédiaire (diam. 32 esp.: 1,50 mm). Il présente un format fermé avec une résistance mécanique parfaite pour des vignobles de production moyenne, une végétation considérable et une climatologie très changeante (vents violents dans toutes les directions). Particulièrement recommandé pour les terrains durs, rocailleux et très humides. Élasticité et torsion idéale pour des hauteurs ne dépassant pas 2,00 m.

LA QUALITÉ

TYPE D'ACIER ET REVÊTEMENT: Acier DX51D, galvanisé à chaud, conformément à la norme EN-10346: 2015.

ÉPAISSEUR: 1,50 mm.

LA COUPE TRANSVERSALE

Diam. (largeur) mm	40
Diam. (hauteur) mm	32
Poid par mètre (kg/ml):	
diam.: 40 mm. e= 1,5 mm.	1,480
diam.: 32 mm. e= 1,5 mm.	1,180
Tolérance de longueur (+/- mm):	3,000
Tolérance au développement (+/- mm):	1,000
Inertie:	
I1 = I2 (extremo) mm ⁴ :	67.300
I1 = I2 (intermedio) mm ⁴ :	33.500

PRÉSENTATION ET EMBALLAGE

Type de encoche: Les perforations sont faites pour accueillir une épingle.

Quantité du encoche selon la longueur

Longueurs (mm)	Unités
2000	3
2250	4
Unités par ballot:	100
Unités par camion complet	

Longueurs (mm)	Unité
2000	10500
2250	7400